Coördinaten hoekpunten rooilijn
Lambert 72 coördinaten (m)

Nr	X	Y	Materiaal
1	102734.90	197602.75	NG
2	102683.75	197573.93	NG
3	102672.46	197593.97	NG
5	102772.69	197535.67	NG
6	102721.54	197506.85	NG
7	102710.26	197526.87	NG
8	102687.67	197566.96	NG
9	102738.82	197595.78	NG
11	102736.75	197479.86	NG
12	102725.47	197499.88	NG
13	102776.62	197528.70	NG
19	102647.10	197638.98	NG
20	102644.43	197637.52	NG
21	102645.78	197635.18	NG
22	102659.19	197612.03	NG
23	102665.86	197600.53	NG
24	102666.39	197599.62	NG
25	102679.65	197576.72	NG
26	102690.33	197558.30	NG
27	102700.91	197539.65	NG
28	102711.99	197520.27	NG
29	102755.16	197442.46	NG
30	102757.23	197443.51	NG

NP = nieuwe paalsteen
BS = bestaande paalsteen
NG = niet gematerialiseerd

Tabel met tussenafstanden en verantwoording rooilijn

Hoekpunten	Afstand (m)
1-2	58.71
2-3	23.00
5-6	58.71
5-9	69.00
6-7	22.98
7-8	46.02
8-9	58.71
11-12	22.98
12-13	58.71
19-20	3.05
20-21	2.70
21-22	26.75
22-23	13.29
23-24	1.06
24-25	26.46
25-26	21.30
26-27	21.44
27-28	22.33
28-29	88.98
29-30	2.32

LEGENDE

- nieuwe rooilijn
- af te schaffen rooilijn
- Huidige kadastergrens
- Bouwzone (verkaveling)
- 1 Hoekpunt

Geraadpleegde bronnen:
- Databank der meetplannen

Grondafstand voor openbare wegenis: 1429m²

Grondafstand voor openbaar groen: 8129m²

Meer- of minwaarde: n.v.t.
Gratis grondafstand via last
(zie artikel 28, § 4 Gemeentewegendecreet)

B41_Rooilijnplan